

٢٠١٩ / ٥٤٦ م ق ع

IQS 546/2018

ICS 65.160

جمهورية العراق

وزارة التخطيط  
الجهاز المركزي للتقدير  
والسيطرة النوعية

المواصفة القياسية

رقم ( ٥٤٦ )

التحديث الثاني

السيكالير

CIGARETTES



تاریخ النشر في الجریدة الرسمیة : ٢٠١٩/٢/١١

تاریخ العمل بالمواصفة : ٢٠١٩/٨/١١

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للجهاز

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

هاتف ٤ - ٧٧٨٥١٨٠

ص ب ١٣٠٣٢ الجادرية - بغداد - العراق

تلفاكس - ٧٧٦١٩٨١ - ٠٠٩٦٤١

البريد الالكتروني cosqc@cosqc.gov.iq

الموقع الالكتروني www.cosqc.gov.iq

## المقدمة

تم اعداد هذه المواصفة من قبل اللجنة الفنية للحوم والزيوت والتبوغ (ل. ف ١٣) نود ان نبين بأنه لا يخفى على احد ما هي الاثار السلبية التي يعكسها التدخين على صحة الفرد والمجتمع وان نسبة استهلاكها تتزايد في اغلب بلدان العالم، وهذا يعود الى الضعف الحاصل في التوعية والثقافة الصحية التي يقابلها نموا نوعيا في التكنولوجيا المستخدمة في الانتاج او التنويع الحاصل في انواع التبوغ والتعامل به ونتيجة لذلك اصبحت هذه السلعة لها حسابات اقتصادية مهمة على مستوى التعامل اليومي او بعيد المدى ولاجل حماية المستهلك بالصورة الاساسية وللحافظة على مستوى نوعي جيد لسيكاير الوطنية او المستوردة ولاهمية هذه المواصفة تم اعدادها لأول مرة سنة ١٩٨٤ وتم تحربيتها سنة ٢٠١١ ونظرالمرور اكثر من خمس سنوات على التحديث الاول وورود مصادر حديثة تم التحديث الثاني.

## السيكابر

### ١- المجال وحقل التطبيق

تطبق هذه المعاصفة على السيكابر المصنعة والمعبأة بالطرق والوسائل الميكانيكية .

### ٢- التعريف

السيكابر : لفافات ورقية طويلة (اسطوانية او بيضوية المقطع ) لشراحة التبغ المعدة للتدخين، تصنُع من مزيج (توليفة) من انواع او درجات مختلفة من التبغ المخمرة او المعتقة ، وتنتج بمرشح او بدونه .

### ٣- المتطلبات

#### ١-٣ المواد الاولية

تستعمل المواد الاولية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وتشمل :

١-١-٣ التبغ ومخاليطه

٢-١-٣ ورق السيكابر

٣-١-٣ ورق تثبيت

٤-١-٣ المرشحات

٥-١-٣ المواد اللاصقة

#### ٢-٣ المنتوج النهائي

يشترط ان يتتوفر في السيكابر مايلي :

١-٢-٣ تكون نظيفة وخالية من الشوائب والاعغان الظاهرة للعين .

٢-٢-٣ تكون خالية من الحشرات الحية وبيوضها ويرقاتها .

٣-٢-٣ تخلو من اية رواحة غريبة غير تلك التي تميز بها مكونات السيكابر .

٤-٢-٣ يكون الالتصاق جيدا في الجزء المحتوي على المرشح بالجزء المحتوي على التبغ .

٥-٢-٣ تكون خالية من التقوب ونقاط التنفيس الجانبية عدا المسامية لورق اللف والمرشح المعتمدة والمتعارف عليها دوليا.

- ٦-٢-٣ تكون السيكاراة خالية من النتوءات والزواائد عند القطع وعيوب اللصق(سواء اكانت بين المرشح وعمود التبغ او التحام ورق اللف) وان يكون عمود التبغ منتظاما .
- ٧-٢-٣ يكون احتراق الورق والتبغ في السيكاراير منتظاما ومتجانسا وان لا تفصل جمرة الاحتراق عن السيكارا بسهولة خلال احتراقها.
- ٨-٢-٣ تكون كميات التبغ في اللفافة موزعة توزيعا متجانسا على طول السيكارا.
- ٩-٢-٣ لاتقل كثافة مزيج التبغ في السيكاراة الواحدة عن  $0.15 \text{ غ}/\text{سم}^3$
- ١٠-٢-٣ تكون الخصائص العامة للمزيج مستقرة لضمان ثبات الخصائص الحسية للنوع الواحد من السيكاراير عند التدخين .
- ١١-٢-٣ ان لا تزيد نسب التفاوت المسموح في وزن التبغ بالنسبة لسيكاراير من النوع الواحد في عينة عشوائية %٥
- ١٢-٢-٣ ان لا تزيد نسب فاقد التبغ من نهايات السيكاراير في العلبة الواحدة على ٨٪، بالنسبة لسيكاراير بدون مرشح وعلى ٤٪ لسيكاراير المزودة بمرشح وذلك من متوسط وزن السيكاراة والتبغ في العينة المسحوبة على اساس الوزن الجاف.
- ١٣-٢-٣ تتراوح نسبة رطوبة التبغ في السيكاراير بين (١٠-١٤)٪.
- ١٤-٢-٣ ان تكون مقاومة السحب عند تدخين السيكاراة الكاملة تحت الظروف القياسية المحددة بطريقة الفحص بين الحدود المبينة ادناءه .
- السيكاراير المزود بمرشح بين ٧٠ - ١٦٠ ملم عمود الماء.
  - السيكاراير غير المزود بمرشح بين ٤٠ - ١١٠ ملم عمود الماء.
  - ان لا يزيد التفاوت في مقاومة السحب في عينة عشوائية من نوع واحد من السيكاراير عن  $\pm 20$  ملم عمود ماء من المتوسط المعنى لسيكارا

١٧-٢-٣ تكون الخصائص الاخرى مطابقة للجدول ادناه  
جدول /الخصائص الكيميائية للسيكايرو

الحد الاقصى	الخصائص
%٢٠	نسبة الرماد على اساس الوزن الجاف
%٢	نسبة الرماد غير الذائب بالحامض على اساس الوزن الجاف
%٣	نسبة النيتروجين على اساس الوزن الجاف
٠٠،٨ مع	كمية النيكوتين في الابخرة المارة الى المدخن في السيكاره الواحدة
١٢ مع	كمية القطران في الابخرة المارة الى المدخن في السيكاره الواحدة
١٢ مع	كمية اول اوكسيد الكربون في السيكاره الواحدة

٤-المضافات الغذائية

يجوز اضافة المواد التالية المسموحة من قبل الجهات الصحية بشرط ان لا ينتج عن أي منها مواد خطيرة على الصحة العامة عند احتراقها مع السيكايرو .

٤-١ مواد حافظة للرطوبة مثل بروبيلين كلايكول

٤-٢ المواد المنكهة الطبيعية و الصناعية

٤-٣ مواد التعseيل


٥ - التأشير

- ١-٥ تستعمل اللغة العربية لمتطلبات التأشير الموضحة ادناه كما يجوز استعمال اي لغة اخرى اضافة لها
- ٢-٥ تؤشر كل سيكارة في العبوة بالاسم التجاري الخاص بها.
- ٣-٥ تؤشر على وعبوات (الكرزات) السيكايرو بالمعلومات الآتية :-
- ٤-٥ اسم المنتج وعلامته التجارية واسم المنتج.
- ٥-٣ عدد السيكايرو في العبوة .
- ٦-٣ وجود المرشح في السيكايرو أو بدونه .
- ٧-٣ يثبت رقم الوجبة او الدفعه بشكل واضح بحيث يتم تمييز الانتاج او تأشير تاريخ الانتاج .
- ٨-٣ بلد الانتاج
- ٩-٣ يمنع وضع اي عبارات ترويجية او اشارات او معلومات مضللة على عبوات السيكايرو تؤدي للمستهلك
- بانها غير مضررة بالصحة مثل خفيف او قليل النيكوتين ... الخ .
- ١٠-٣ كمية النيكوتين والقطاران واول اوكسيد الكاربون.
- ١١-٣ ووضع العبارة التحذيرية الصحية على على علب وعبوات السيكايرو بمساحة لا تقل عن ( ٤٠ % ) من الوجه
- الامامي للعلبة والتحذيرات الصحية الصورية بمساحة لا تقل عن ( ٤٠ % ) من الوجه الخلفي للعلبة ويتم طباعة
- اربع صور تحذيرية مختلفة تتغير كل ثلاثة سنوات.
- ١٢-٣ توفر الاشتراطات الفنية التالية الخاصة بعبارة التحذير الصحي وبالصورة التحذيرية على علب وعبوات
- السيكاير :-

أ- العبارات الصحية التحذيرية

- توضع العبارة الصحية التحذيرية على الحافة السفلية للعبوة .
- ان يكون لون الخط المستخدم اسود (الشكل ١) وان لا يقل مقاسه عن ١٢ عريض غامق.
- تكون اللغة العربية واي لغة اخرى من الواجهة الامامية للعبوة .
- ان توضع العبارة الصحية التحذيرية على الحافة السفلية للعبوة في اطار اسود على ان لا يقل عرض الاطار عن ١مم ضمن مساحة التحذير الصحي.
- ان يتم توسيط العبارة الصحية التحذيرية داخل الاطار .
- ان يكون لون خلفية العبارة ابيض
- تكون الكتابة كبيرة واضحة للعيان بحيث يملئ النص التحذيري المساحة القصوى المحددة .

- بـ. يكون التحذير الصحي الممکن طباعته على العبوة احد العبارات الآتية:
- التدخين يؤدي الى امراض خطيرة ومميتة
  - التدخين يقتل
  - التدخين يضاعف خطر الاصابة بالجلطة الدماغية
  - التدخين يسبب سرطان الفم والحنجرة
  - التدخين يسبب سرطان وامراض الرئة
  - التدخين أثناء الحمل يؤدي الجنين
  - التدخين غير المباشر يؤدي الاخرين.
  - التدخين يسبب امراض القلب
  - التدخين يؤدي الى العجز الجنسي



الشكل ١- العبارة الصحية التوضيحية

#### جـ- الصورة التحذيرية


- يتم طباعة الصورة بشكل واضح ومنتظم. كما في الشكل رقم (٢)
- ترافق كل من العبارة الصحية الصورية بقرص مدمج مع المواصفة .



التدخين احتراق للجسد والمال



استنشاق الأطفال للدخان يؤدي إلى إصابتهم بالتهاب الرئتين ويزيد من نوبات الربو لديهم



التدخين يساهم في ظهور التجاعيد ويؤدي إلى الشيخوخة المبكرة      التدخين يساهم في ظهور التجاعيد ويؤدي إلى الشيخوخة المبكرة

الشكل ٢-العبارة الصور التحذيرية

٦- التعبئة

- ٦-١ تعبأ السيكايير بعد نفها برقائق مناسبة من الورق المعدني او اللدائن التي لا تؤثر على الصحة او خصائص المنتج في عبوات من الورق او الورق المقوى او انواع الاغلفة الاخري المناسبة.
- ٦-٢ تغلف عبوات السيكايير برقائق شفافة من السيلوفان او غيرها من اللدائن لحماية جودة المنتج.
- ٦-٣ تعبأ عبوات السيكايير الكاملة في عبوات من الورق او الورق المقوى او اللدائن لتهيئتها في مجموعات (الكرزات) على ان تغلف بعد ذلك برقائق من السيلوفان او غيرها من اللدائن بما يضمن جودة المنتج ويحوز استخدام رقائق السيلوفان فقط.

٧- المصطلحات الفنية

tobacco	تبغ
cigarette	سيكاره
tear tape	شريط فتح
tobacco column	عمود التبغ
tar	قطران
filter	مرشح
humectants	مواد مرطبة
flavoring agent	مواد منكهة
blend	مزيج توليفة
pressure drop	مقاومة السحب
nicotine	نيكوتين
tipping	ورق تثبيت

٨- المراجع

٨-١ المواصفة القياسية الاردنية رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠١٢

٨-٢ المواصفة القياسية الخليجية رقم ٥٩٦ لسنة ٢٠٠٩